

## APAREJO UHS PLATA

Aparejo UHS de curado rápido, alta cubrición y excelente lijado para la reparación y repintado de vehículos. Destaca por su alto residuo seco y resistencia al descuelgue por capa. Producto de dos componentes. Dos catalizadores disponibles, Estándar y lento. Cumple con la normativa Europea 2004/42/CE.

### APLICACIÓN

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxidos, grasas, ceras, etc. Se recomienda el uso de bayeta atrapapolvos, y desengrasantes.

Para el repintado es imprescindible el lijado para asegurar una perfecta adherencia. Se recomienda lijado en seco.



4:1  
CAT71001



1 h



33" Ford n°4



150 - 210 my



10%  
1,8 - 2,0 mm



45°/20°C



5-10' /20°C



30' /20°C



3' OM

### CRACTERISTICAS PRODUCTO ACABADO

Color	Blanco, Gris Medio, Gris Oscuro y Negro
Finura de molienda	<15
Viscosidad de suministro a 20°	83ku
(Peso/Volumen)	(Mezcla con Catalizador)
VOC	<480g/l
Tipo de producto	PUR

### ALMACENAJE

Guardar en lugar fresco y ventilado con temperatura comprendidas entre 5° y 30°. Duración en el envase: Al menos 2 años desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con nuestro Dpto. Técnico.