

SPRAY BUMPER TEXTURADO

Recubrimiento texturizado para plásticos, creado para el arreglo de paragolpes y componentes plásticos. Perfecto para arreglos parciales. Una vez diluido, se utiliza como una capa de imprimación de adherencia en materiales plásticos. Apto para ser sobre pintado con acabados acrílicos bicapa.

PREPARACIÓN

La superficie debe encontrarse limpia, sin grasa, seca y libre de óxido. Verificar que el plástico esté exento de marcas profundas.

APLICACIÓN

Agitar el envase durante unos 2-3 minutos antes de usar. Aplicar 2-3 manos finas dejando 5-10 minutos entre capas. Después de su uso, invertir el envase para limpiar la válvula.



2-3 min



Distancia de pintado
20-25 cm



2-3 manos
cruzadas



5-10 min.



20°-30 min.

CRACTERISTICAS PRODUCTO ACABADO

Color	Negro y gris oscuro.
Brillo 60°-60°	Satinado
Repintabilidad	24h
VOC	VOC 2004/42/IIB (e) (840)

ALMACENAJE

Conservar en un entorno fresco y aireado. Mantener alejado de la luz del sol y fuentes de calor para evitar temperaturas mayores a 50°C. Duración de aprox. 1 año desde su fabricación. Estos productos son únicamente para el profesional del repintado de vehículos de Automoción y no deben de utilizarse para otros propósitos distintos a los especificados. La información de esta HCT, se basa en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas oportunas para asegurar que el producto se ajusta al propósito deseado.