

## SPRAY ANTIGRAVILLA

Antigravilla ofrece una barrera anticorrosiva para los bajos del coche y pasos de las ruedas. Perfecto para realizar reparaciones localizadas. Se puede utilizar para volver a pintar elementos tanto del interior como del exterior del vehículo. Disponible en negro, blanco y gris.

### PREPARACIÓN

La superficie debe encontrarse limpia, sin grasa, seca y libre de óxido.

### APLICACIÓN

Agitar el envase durante unos 2-3 minutos antes de usar. Aplicar 2-3 manos finas dejando 5-10 minutos entre capas. Seco en 20 min. Repintable a los 10 minutos. Después de su uso, invertir el envase para limpiar la válvula.



2-3 min



Distancia de pintado  
20-25 cm



2-3 manos  
cruzadas



20°-10 min.



Seco 20 min.

### CRACTERISTICAS PRODUCTO ACABADO

Color	Negro, blanco y gris.
Olor	Disolventes aromáticos y alifáticos
Aspecto	Líquido viscoso
VOC	VOC 2004/42/IIB (e) (840)

### ALMACENAJE

Conservar en un entorno fresco y aireado. Mantener alejado de la luz del sol y fuentes de calor para evitar temperaturas mayores a 50°C. Duración de aprox. 1 año desde su fabricación. Estos productos son únicamente para el profesional del repintado de vehículos de Automoción y no deben de utilizarse para otros propósitos distintos a los especificados. La información de esta HCT, se basa en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas oportunas para asegurar que el producto se ajusta al propósito deseado.