

APAREJO UHS NIQUEL

Aparejo acrílico 2K, diseñado para aplicación de capa gruesa, con gran poder de relleno. Destinado a la reparación de automóvil, maquinaria, metal, etc... Gran adherencia sobre metal, aluminio y gran diversidad de plásticos. Se caracteriza por su elasticidad y facilidad en su lijado. Cumple con la normativa Europea 2004/42/CE.

APLICACIÓN

Gran adherencia sobre acero, aluminio, galvanizado y electrozincado desengraso y limpio. Sobre GRP, lijado y desengrase. Presenta también adherencia sobre otros tipos de plástico como PVC, PA, PC, MA, SMC y NORYL. Dejar evaporar los disolventes antes de aplicar una nueva capa.



4:1
CAT71002



2 h



70-80" Ford n°4



100-150 my



10%
1,8 - 2,0 mm



90' - E200/P400



5-10' / 20°C



40' / 20°C



10-12'

CRACTERISTICAS PRODUCTO ACABADO

Color	Blanco, Gris Medio, Gris Oscuro y Negro
Densidad 20°	1,58 +/- 0,03
Finura de molienda	25 - 30
Viscosidad de suministro a 20°	100 - 105 KU (Stormer)
(Peso/Volumen)	(Mezcla con Catalizador)
VOC	490 (Listo al uso) - (2004/42/CE) IIB (C) (540)
Tipo de producto	PUR

ALMACENAJE

Guardar en un lugar fresco y ventilado con una temperatura comprendida entre 5° y 35°. Duración en el envase: Al menos dos años desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con nuestro Dpto.