

SPRAY BARNIZ BRILLO

Barniz acrílico monocomponente que ofrece una excelente protección contra rasguños, impactos y condiciones climáticas adversas. Perfectamente adecuado para realizar arreglos menores. Calificado para repintado en objetos tanto de interiores como exteriores. Evita que se adhiera la suciedad y resulta en un acabado liso.

PREPARACIÓN

La superficie debe encontrarse limpia, sin grasa, seca y libre de óxido. Dado que este producto es incoloro, permite pintar previamente la superficie en el color elegido.

APLICACIÓN

Agitar el envase durante unos 2-3 minutos antes de usar. Aplicar 1-2 manos finas dejando 5-10 minutos entre capas. Aplicar sobre fondo bicapa transcurridos los 30 minutos. Después de su uso, invertir el envase para limpiar la válvula.



2-3 min



Distancia de pintado
20-25 cm



2-3 manos
cruzadas



20°-20 min.



Seco 30 min.

CRACTERISTICAS PRODUCTO ACABADO

Brillo	Aprox. 60-80%
Rendimiento	1,5-2,5mts.
Resistencia	Limitada a derivados del petróleo
VOC	VOC 2004/42/IIB (e) (840)

ALMACENAJE

Conservar en un entorno fresco y aireado. Mantener alejado de la luz del sol y fuentes de calor para evitar temperaturas mayores a 50°C. Duración de aprox. 1 año desde su fabricación. Estos productos son únicamente para el profesional del repintado de vehículos de Automoción y no deben de utilizarse para otros propósitos distintos a los especificados. La información de esta HCT, se basa en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas oportunas para asegurar que el producto se ajusta al propósito deseado.