

SPRAY ALUMINIO LLANTAS

Aluminio llantas es un esmalte para la preparación, el embellecimiento y para la protección de llantas de acero. Esmalte metalizado en una sola capa para su uso en el Automóvil y en Industria. Fácil aplicación, rápido secado y altas presentaciones y resistencias.

PREPARACIÓN

Los soportes deben estar limpios, secos y exentos de óxido. En caso de aplicarlo sobre pinturas ya existentes, comprobar que estén bien adheridas y lijar previamente.

APLICACIÓN

Agitar el envase durante unos 2-3 minutos antes de usar. Distancia de pintado 25 cm. Aplicar 2-3 manos finas dejando 5-10 minutos entre capas. Seco en 20 min. Después de su uso, invertir el envase y limpiar la válvula vaciando parte del contenido propelente.



2 min



Distancia de pintado
25 cm



30-40 μ m



5-10 min.



Seco 20 min.

CRACTERISTICAS PRODUCTO ACABADO

Color	Aluminio
Brillo 60°-60°	Satinado
Repintabilidad	24h
VOC	VOC 2004/42/IIB (e) (840)

ALMACENAJE

Conservar en un entorno fresco y aireado. Mantener alejado de la luz del sol y fuentes de calor para evitar temperaturas mayores a 50°C. Duración de aprox. 2 años desde su fabricación. Estos productos son únicamente para el profesional del repintado de vehículos de Automoción y no deben utilizarse para otros propósitos distintos a los especificados. La información de esta HCT, se basa en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas oportunas para asegurar que el producto se ajusta al propósito deseado.