

BUMPER TEXTURIZADO 1K

Especialmente formulada para la restauración de paragolpes y componentes de plástico en vehículos. Su acabado satinado reproduce fielmente los acabados originales de fábrica de estas piezas. Esta solución diluida puede utilizarse como imprimación de adherencia en plásticos y es apta para ser repintada con acabados acrílicos bicapas. Además, su contenido de VOC es inferior a 840 g/L, cumpliendo con la normativa europea 2004/42/CE.

APLICACIÓN

Los pasos de pintura a emplear dependerán del acabado y textura que tratemos de conseguir. Si aplicamos paso de pistola de 1,8mm, aplicar 2 capas a presión 3-4 kg/cm².



Disolvente
5% Text. grueso
15% Text. fino



75 my



5'



Tacto 5'
Seco 20'

CRACTERISTICAS PRODUCTO ACABADO

Color	Negro
Densidad 20°C	1,20
% Materia no volátil	56% peso; 41% vol.
Tipo de producto	Acrílico
VOC	VOC 2004/42/IIB (e) (840) 632

ALMACENAJE

Guardar en lugar fresco y ventilado con temperatura comprendidas entre 5° y 30°. Duración en el envase: Al menos 2 años desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con nuestro Dpto. Técnico.